

Link do produktu: <https://www.cleanea.com.pl/myjka-cisnieniowa-maxima-food-160-bar-przemyslowa-do-spozywki-p-530.html>

Myjka ciśnieniowa MAXIMA FOOD 160 Bar przemysłowa do spożywki

Dostępność

Dostępny

Kategoria

myjki przemysłowe BM2

Producent



Producent pomp



Produkt

INDUSTRIAL

Opis produktu

Myjka **MAXIMA FOOD** Zasilania 230/400 V o ciśnienie roboczym do 160 bar, wydatku wody do 900 l/h przystosowana do zasilenia wodą o temperaturze do **85°C**. Konstrukcja w całości ze stali nierdzewnej INOX 430. Zbudowana w oparciu o pompę korbowodową z głowicą z kutego mosiądzu i ceramicznymi tłokami. Posiada zaawansowany technologicznie system sterowania i kontroli pracy ACDS.

MYJKI MAXIMA **FOOD** CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Myjka FOOD pompa Interpump HT odporna na temp. do 85°C
- Pompa Interpump z ceramicznymi tłokami i mosiężną głowicą
- Silnik wolnoobrotowy 1450 obrotów/min
- Podwójne zabezpieczenie termiczne silnika
- ACDS - Zaawansowane sterowanie z opóźnieniem zatrzymania
- Kontrola mikro-wycieków
- Sprzęgło silnik / pompa z systemu ochrony retencji smaru
- Podawanie chemii na niskim ciśnieniu
- Automatyczne wyłączenie przy bezczynności po czasie 20 min.
- Kontrolka LED - "gotowe urządzenie do pracy" i "awaria"
- Licznik motogodzin z ostrzeżeniem Alert Service
- Pistolet wysokociśnieniowy obrotowy
- Mocne duże koła o średnicy 260 mm
- Nożny hamulec postojowy
- Pokrywa wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
- Manometr
- Cztery zaczepy do podnoszenia

- Uchwyt lancy
- Bęben na wąż

Czytaj więcej

Dane techniczne

MODEL MAXIMA 160/15 XT FOOD	KOD 01MX100-F
Ciśnienie	160 Bar
Przepływ wody	900 Lt/h
System sterowania	ACDS
Model pompy	IP47 HT
Obroty silnika	1450 obr/min
Moc silnika	5 kW
Zasilanie	3-400-50
Maksymalna temperatura wody	85 stopni C
Zbiornik chemii	zewnątrzny
Wymiary	610/810/930 mm
Waga	75 kg

Akcesoria w komplecie



Kod AC - 1

Wąż ciśnieniowy R2 z podwójnym oplotem 5/16" z przyłączem M22-M22



Kod AC - 2
Pistolet ciśnieniowy długi z przyłączem M22 - M22



Kod AC - 3
Lanca 1/4F M22 INOX długość 70 cm z ochroną dyszy



Kod. AC - 4
Dysza strumieniowa 1/4M kąt strumienia 25°



Kod. AC - 5
Zestaw na wąż 1/2" z przyłączeniem wody 3/4"

Akcesoria dodatkowe



Kod AC - 11
Bęben INOX do myjki na wąż ciśnieniowy z przyłączem M22



Kod AC - 12
Turbo dysza rotacyjna 1/4F do instalacji na dodatkowej lancy



Kod AC - 13

Injektor roztworu chemii z regulacją z przyłączem M22M - M22F



Kod AC - 14

Lanca dwu-rurkowa 2 x 1/4F z zaworem otwierającym z przyłączem M22M



Kod AC - 17

Wąż do czyszczenia kanalizacji 1/4F z przyłączem M22F



Kod AC - 15
Lanca łamana 1/4M z przyłączem 1/4M



Kod AC - 16
Pianownica ręczna 1 litr z regulowanym natryskiem z przyłączem M22F



Kod AC - 18
Inżektor piany z regulacją 0-20 przyłączy 1/4F - 1/4M



Kod AC - 19
Filtr wody z włókna bawełnianego z przyłączem 3/4F



Kod AC - 20
Trójnik 2 x M22M do rozwidlenia węża ciśnieniowego z przyłączem M22F



Kod AC - 21
Bęben naścienny INOX na wąż ciśnieniowy z przyłączem 3/8"



Kod. AC - 22
Wieszak na wąż ciśnieniowy

Zastosowanie

