

Link do produktu: <https://www.cleanea.com.pl/maszyna-myjaca-40-45-litrow-do-podlog-i-posadzek-zmywarka-prowadzona-p-625.html>

Maszyna myjąca 40-45 litrów do podłóg i posadzek zmywarka prowadzona

Dostępność

Dostępny

Kategoria

myjki przemysłowe BM2

Producent



Produkt

INDUSTRIAL

Certyfikaty



Opis produktu

Maszyna **WET 450, 550** - szorowarka lub inaczej zwana maszyną myjącą ; posiada wyłącznik silnika, ssawy oraz szczotki. Sinik szczotki uruchamia się za pomocą przycisku na uchwycie. Maszyna do zmywania posiada niezależne dwa zbiorniki na wodę czystą i brudną. Woda opadając grawitacyjnie przez zawór elektromagnetyczny oraz zawór regulacji przepływu płynie do szczotki myjącej. Tylne ssawki (ssawka) włączona za kołami odsysa pozostałości z posadzki pozostawiając ją suchą. Maszyna myjąca/czyszcząca do podłóg i posadzek WET 450 EL to sieciowe lub BA baterijne urządzenie do mycia, zbierania zabrudzeń i suszenia w tej samej operacji. Nieskomplikowana w budowie oraz niezmiernie łatwa w obsłudze. Maszyna tej serii przeznaczona jest do każdego rodzaju posadzek - gresu, parkietu, podłóg sportowych, utwardzonego żywicy beton, PCV itp.

ZALETY MASZYN MYJĄCEJ - CZYSZCZĄCEJ

- W jednej konstrukcji dwa modele: 1-szczotk. (450) lub 2-szczotk.(550)
- Dostępne w wersji elektrycznej (450 EL) lub baterijnej (450-550 BA)
- Trakcja mechaniczna poprzez asymetrię szczotki (450 EL/BA)
- Napęd przód/tył z ręczną kontrolą prędkości (550)
- Ergonomiczny gumowy uchwyt z przyciskiem sterującym
- Regulowane ręczki także w trakcie pracy (łatwy do transportu)
- Maksymalna widoczność na tej grupie maszyn myjących
- Niebrudząca duża koła dla łatwiejszego transportu i ruchu
- Pokrywa szczotki zamocowana na podwoziu, nie ogranicza pracy
- Zmniejszone proporcje między ssawą tylną, a szczotką
- Czysta woda jest włączana elektrozaworem wraz z napędem szczotki
- Mechaniczne podnoszenie ssawy tylnej
- Paraboliczna ssawa za szczotką ze zderzakami absorbującymi wstrząsy
- Ssawa tylna reaktywna: łatwo dostosowuje się do ruchu maszyny
- Paraboliczna ssawa tylna za kołami
- Wąż z przezroczystego poliuretanu wskazuje poziom wody czystej

- Wąż ssący z poliuretanu (odporne na olej)
- Wąż spustowy połączony ze zbiornikiem brudnej wody
- Bezpieczniki termiczne dla każdego silnika
- Silniki maszyny łatwe i szybkie w montażu
- Regulacja hałasu i siły ssania
- Zbiorniki z polipropylenu o wysokiej gęstości umocowane na ramie
- Łatwe opróżnianie zbiornika brudnej wody także w celu wyczyszczenia

Czytaj więcej

Dane techniczne

MODEL WET 450 EL KOD 110L103

Wydajność	1.800 m ² /h
Średnica pada	450 mm
Ssawa zbierająca	650 mm
Zbiornik wody czystej	40 lit.
Zbiornik wody brudnej	45 lit.
Średnica szczotki	450 mm
Moc silnika	650 W
Nacisk szczotki.	30 kg
Obroty szczotki	160 r.p.m.
Silnik ssawy	520 W
Podciśnienie silnika	71 mBar
Moc całkowita	460 W
Napięcie zasilania	230V
Długość	1030 mm
Szerokość	720 mm
Wysokość	950 mm
Waga	70 kg

MODEL WET 450 BA KOD 110L104

Wydajność	1.800 m ² /h
Średnica pada	450 mm
Ssawa zbierająca	650 mm
Zbiornik wody czystej	40 lit.
Zbiornik wody brudnej	45 lit.
Średnica szczotki	350 mm
Moc silnika	580 W
Nacisk szczotki.	30 kg
Obroty szczotki	160 r.p.m.
Silnik ssawy	520 W
Podciśnienie silnika	54 mBar
Moc całkowita	450 W
Napięcie zasilania	12V DC
Długość	1030 mm
Szerokość	720 mm
Wysokość	950 mm
Waga bez baterii	78 kg

MODEL WET 550 BA KOD 110L105

Wydajność	2.750 m ² /h
Średnica pada	550 mm
Ssawa zbierająca	650 mm
Zbiornik wody czystej	40 lit.
Zbiornik wody brudnej	45 lit.
Średnica szczotki	2*280 mm
Moc silnika	580 W

Nacisk szczotki.	35 kg
Obroty szczotki	140 r.p.m.
Silnik ssawy	2*200 W
Silnik trakcji	180 W
Podciśnienie silnika	54 mBar
Moc całkowita	450 W
Napięcie zasilania	12V DC
Długość	1030 mm
Szerokość	720 mm
Wysokość	950 mm
Waga bez baterii	78 kg