CLEANEA
ul. Gen. S. Grota Roweckiego 89 40-748 Katowice
PL9540007832 BDO000011858
INFOLINIA : +48 501 176 369
Biuro: +48 32 307 36 00 Biuro: +48 32 203 21 93
biuro@cleanea.pl

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 17:15

Link do produktu: https://www.cleanea.com.pl/myjka-cisnieniowa-spalinowa-mobile-200-bar-p-528.html



Myjka ciśnieniowa spalinowa Mobile 200 Bar

Dostępność	**Dostępny**
Kategoria	**myjki przemysłowe BM2**
Producent	BM2 BIEMMEDUE
Producent pomp	INTERPUMP GROUP
Produkt	INDUSTRIAL

Opis produktu

Profesjonalna myjka ciśnieniowa **MOBILE** spalinowa o ciśnieniu roboczym do 250 bar oraz wydatku wody do 960 l/h. Zbudowana w oparciu o pompę korbowodową z głowicą z kutego mosiądzu i ceramicznymi tłokami. Myjka produkowana w wariancie z silnikiem firmy Honda lub firmy Loncil.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Zasilane silnikiem spalinowym Honda (GX) lub Loncin,
- Silniki chłodzone powietrzem
- Silniki górno - zaworowe,4 - suwowe, benzynowe
- Każdy silnik chłodzony powietrzem
- Rozruch silnika ręczny za pomocą linki
- Pompa ciśnieniowa Triplex z trzema tłokami ceramicznymi i mosiężną głowicą
- Rozrusznik elektryczny w modelu 200 / 21D (baterie nie są dołączone)
- Hydrauliczny hamulec silnika. Urządzenie to umożliwia hamowania silnika w fazie pracy By-Pass
- Zmniejszenie zużycia pompy i unikanie zabezpieczenie odpływowe chroni pompę przed przegrzaniem
- Ograniczenie poziomu hałasu
- "Poziom oleju" system ostrzegania o niskim poziomie oleju dla modeli z Hondą i silniki Kohler
- Płynna regulacja ciśnienia za pomocą zaworu By-Pass.
- Podawanie chemii na niskim ciśnieniu
- Łatwy do kontroli filtr wody
- Konstrukcja maszyny wykonana ze stali na solidne ramie redukującej wibracje silnika.
- Uchwyt pod lancę oraz wąż
- Miejsce do zamontowania bębna do węża ciśnieniowego (opcjonalnie)
- Duże koła jezdne o średnicy 315 mm.

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

Pompa Interpump: wiodący producent uznanych na całym świecie pomp korbowodowych z ceramicznymi tłokami, i mosiężną głowicą. Doskonała wydajność, odporność na szok termiczny, długa żywotność i łatwość konserwacji.

CLEANEA
ul. Gen. S. Grota Roweckiego 89 40-748 Katowice
PL9540007832 BDO000011858
INFOLINIA : +48 501 176 369
Biuro: +48 32 307 36 00 Biuro: +48 32 203 21 93
biuro@cleanea.pl

By Pass: kiedy pistolet jest zamknięty, woda krąży w pompie. Bardzo często system jest połączony z zaworem termostatycznym, aby uniknąć nadmiernego nagrzania wody, która mogłaby uszkodzić uszczelnienia pompy.

Czytaj więcej

Dane techniczne

MODEL MOBILE 200/12L KOD 01SC10

Ciśnienie max.	200 Bar
Przepływ max.	720 Lt/h
Typ pompy	E1
Typ silnika	LONCIN
Model silnika	G200F
Moc max.	5,7 HP
Max tem. wody	40 ° C
Obroty pompy	3.400 r.p.m.
Pojemność silnika	196 cm3
Wymiar podstawy	1,000 x 800 mm
Wysokość	900 mm
Waga	41 kg

MODEL MOBILE 180/13 KOD 01SC13

Ciśnienie max.	180 Bar
Przepływ max.	780 Lt/h
Typ pompy	E1
Typ silnika	HONDA
Model silnika	GX200
Moc max.	5,5 HP
Max. tem. wody	40°C
Obroty pompy	3.400 r.p.m.
Pojemność silnika	196 cm3
Wymiar podstawy	1,000x 800 mm
Wysokość	900 mm
Waga	41 kg

MODEL 200/21L KOD 01SC11

Ciśnienie max.	200 Bar
Przepływ max.	1.260 Lt/h
Typ pompy	E3
Typ silnika	LONCIN
Model silnika	G42FD
Moc silnika	12,2 HP
Max. tem. wody	40°C
Obroty pompy	1.450 r.p.m.
Pojemność silnika	420 cm3
Wymiar podstawy	1000 x 800 mm
Wysokość	900 mm
Waga	90 kg

MODEL 250/16 KOD 01SC06

Ciśnienie max.	250 Bar
Przepływ max.	960 Lt/h
Typ pompy	IP E2
Typ silnika	HONDA
Model silnika	GX390
Moc silnika	11.7 HP
Max. tem. wody	40°C

CLEANEA
ul. Gen. S. Grota Roweckiego 89 40-748 Katowice
PL9540007832 BDO000011858
INFOLINIA : +48 501 176 369
Biuro: +48 32 307 36 00 Biuro: +48 32 203 21 93
biuro@cleanea.pl

Obroty pompy	1,450 r.p.m.
Pojemność silnika	389 cm3
Wymiar podstawy	1000 x 800 mm
Wysokość	900 mm
Waga	85 kg

MODEL 220/21 KOD 01SX05

Ciśnienie max.	200 Bar
Przepływ max.	1,260 Lt/h
Typ pompy	IP 47
Typ silnika	HONDA
Model silnika	GX390
Moc silnika	11,7 HP
Max. tem. wody	40°C
Obroty pompy	1,450 r.p.m.
Pojemność silnika	389 cm3
Wymiar podstawy	1,000 x 800 mm
Wysokość	900 mm
Waga	90 kg

Akcesoria w komplecie



Kod AC - 1
Wąż ciśnieniowy R2 z podwójnym oplotem 5/16" z przyłączem M22-M22



Kod AC - 2
Pistolet ciśnieniowy długi z przyłączem M22 - M22

CLEANEA
ul. Gen. S. Grota Roweckiego 89 40-748 Katowice
PL9540007832 BDO000011858
INFOLINIA : +48 501 176 369
Biuro: +48 32 307 36 00 Biuro: +48 32 203 21 93
biuro@cleanea.pl



Kod AC - 3
Lanca 1/4F M22 INOX długość 70 cm z ochroną dyszy



Kod. AC - 4
Dysza strumieniowa 1/4M kąt strumienia 25^{o}



Kod. AC - 5
Zestaw na wąż 1/2" z przyłączeniem wody 3/4"

Akcesoria dodatkowe

CLEANEA
ul. Gen. S. Grota Roweckiego 89 40-748 Katowice
PL9540007832 BDO000011858
INFOLINIA : +48 501 176 369
Biuro: +48 32 307 36 00 Biuro: +48 32 203 21 93
biuro@cleanea.pl



Kod AC - 11
Bęben INOX do myjki na wąż ciśnieniowy z przyłączem M22



Kod AC - 12
Turbo dysza rotacyjna 1/4F do instalacji na dodatkowej lancy



Kod AC - 13
Inżektor roztworu chemii z regulacją z przyłączem M22M - M22F

CLEANEA
ul. Gen. S. Grota Roweckiego 89 40-748 Katowice
PL9540007832 BDO000011858
INFOLINIA : +48 501 176 369
Biuro: +48 32 307 36 00 Biuro: +48 32 203 21 93
biuro@cleanea.pl



Kod AC - 14
Lanca dwu-rurkowa 2 x 1/4F z zaworem otwierającym z przyłączem M22M



Kod AC - 17
Wąż do czyszczenia kanalizacji 1/4F z przyłączem M22F



Kod AC - 15
Lanca łamana 1/4M z przyłączem 1/4M

CLEANEA
ul. Gen. S. Grota Roweckiego 89 40-748 Katowice
PL9540007832 BDO000011858
INFOLINIA : +48 501 176 369
Biuro: +48 32 307 36 00 Biuro: +48 32 203 21 93
biuro@cleanea.pl



Kod AC - 16
Pianownica ręczna 1 litr z regulowanym natryskiem z przyłączem M22F



Kod AC - 18
Inżektor piany z regulacją 0-20 przyłącze 1/4F - 1/4M



Kod AC - 19
Filtr wody z włókna bawełnianego z przyłączem 3/4F

CLEANEA
ul. Gen. S. Grota Roweckiego 89 40-748 Katowice
PL9540007832 BDO000011858
INFOLINIA : +48 501 176 369
Biuro: +48 32 307 36 00 Biuro: +48 32 203 21 93
biuro@cleanea.pl



Kod AC - 20
Trójnik 2 x M22M do rozwidlenia węża ciśnieniowego z przyłączem M22F



Kod AC - 21
Bęben naścienny INOX na wąż ciśnieniowy z przyłączem 3/8"



Kod. AC - 22
Wieszak na wąż ciśnieniowy

Zastosowanie

CLEANEA
ul. Gen. S. Grota Roweckiego 89 40-748 Katowice
PL9540007832 BDO000011858
INFOLINIA : +48 501 176 369
Biuro: +48 32 307 36 00 Biuro: +48 32 203 21 93
biuro@cleanea.pl

