

Link do produktu: <https://www.cleanea.com.pl/myjka-cisnieniowa-susette-200-bar-z-podgrzewaczem-wody-korbowodowa-p-521.html>

Myjka ciśnieniowa SUSETTE 200 Bar z podgrzewaczem wody korbowodowa

Dostępność

Dostępny

Kategoria

myjki przemysłowe BM2

Producent



Producent pomp



Produkt

INDUSTRIAL

Opis produktu

Myjka **SUSETTE** Zasilania 230/400 V o ciśnieniu roboczym do 200 bar oraz wydatku wody do 900 l/h. **Posiada zaawansowany technologicznie system sterowania i kontroli pracy ACDS**. Zbudowana w oparciu o korbowodową pompę z głowicą z mosiądzu kutego i ceramicznymi tłokami oraz wysokiej jakości kotłem z podwójną węzownicą. Silnik niskobrotowy 1450 obr/min oraz w pełni profesjonalny osprzęt.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Pompa korbowodowa Interpump z mosiężną głowicą
- Pompy nowej generacji, wysoka sprawność i niskie koszty utrzymania
- ACDS - Zaawansowane sterowanie z opóźnieniem zatrzymania
- Silnik wolnoobrotowy 1450 obrotów/min
- Sprzęgło silnik / pompa z systemem ochrony retencji smaru
- Zawór by-pass do regulacji ciśnienia
- Wytwarzanie pary
- Detergent podawany na wysokociśnieniowym układzie wtryskowym
- Zabudowany zbiornik wyrównawczy wody z zaworem pływakowym
- Filtr wodny z pławką, dostępny z zewnątrz maszyny
- Kocioł z więcej niż 89% sprawności kotła pre-wentylacją
- Zabezpieczenie termiczne silnika
- Kontrola mikro wycieków
- Automatyczne wyłączenie przy bezczynności przez 20 minut
- Dwa duże koła i dwa koła obrotowe z hamulcem
- Licznik motogodzin z ostrzeżeniem Alert Service
- Kontrolki - "gotowe urządzenie do pracy" i "awaria"
- Komora narzędziowa

- Dostęp z zewnątrz do regulacji zaworu by-pass
- Bęben na wąż (opcja)
- Gotowy zestaw anty-osadowy kamienia, łatwy i szybki montaż (opcja)

Pompa Interpump: wiodący producent uznanych na całym świecie pomp korbowodowych z ceramicznymi tłokami, i mosiężną głowicą. Doskonała wydajność, odporność na szok termiczny, długa żywotność i łatwość konserwacji.

ACDS - ADVANCED CONTROL DELAYED STOP

Zaawansowany elektroniczny system sterowania silnikiem z opóźnionym wyłączeniem, automatycznym pełnym wyłączeniem po 20 min. bezczynności myjki, kontrolą mikro-wycieków, licznikiem czasu pracy z ostrzeżeniem "Alert Serwis" informujący o przekroczeniu maksymalnej ilości przepracowanych moto-godzin i wykonaniu obowiązkowego przeglądu myjki.

Silnik Indukcyjny 1450 obr/min

Nowej generacji silniki elektryczne indukcyjne klatkowe do pracy ciągłej (bez-szczotkowe). Charakteryzujące się wysoką sprawnością elektryczną. Posiadają korpusy wykonane z aluminium w celu łatwiejszego odprowadzenia temperatury. W uzwojenia silnika są montowane czujniki temperatury.

Kocioł Grzewczy

Najnowszy kocioł grzewczy o dużej wydajności 89% z pre-wentylacją zaprojektowany dzięki technologii i doświadczeniu w zakresie budowy kotłów i komór spalania nagromadzonych przez lata. Firma Biemmedue to wiodący na świecie producent urządzeń grzewczych i spalinowych.

Czytaj więcej

Dane techniczne

MODEL SUSETTE 110/13 KOD 01SA42

Ciśnienie max.	110 Bar
Przepływ max.	780 Lt/h
Typ pompy	IP E2
Typ sterowania	ACDS
Obroty pompy	1.450 r.p.m.
Moc	3,2 kW
Napięcie	230V 50Hz
Temperatura wody max.	140 °C
Diesel pojemność zbiornika	35 Lt
Wymiar podstawy	956 x 610 mm
Wysokość	940 mm
Waga	120 kg

MODEL SUSETTE 150/15 KOD 01SA43

Ciśnienie max.	150 Bar
Przepływ max.	900 Lt/h
Typ pompy	IP E2
Typ sterowania	ACDS
Obroty pompy	1,450 r.p.m.
Moc	4,7 kW
Napięcie	400 V 50Hz
Temperatura wody max.	140 °C
Diesel pojemność zbiornika	35 l
Wymiar podstawy	956 x 610 mm
Wysokość	940 mm
Waga	123 kg

MODEL SUSETTE 200/15 KOD 01SA44

Ciśnienie max.	200 Bar
Przepływ max.	900 Lt/h
Typ pompy	IP E2
Typ sterowania	ACSD
Obroty pompy	1.450 r.p.m.
Moc	6,5 kW
Napięcie	400V 50Hz
Temperatura wody max.	140 °C
Diesel pojemność zbiornika	35 l
Wymiar podstawy	956 x 610 mm
Wysokość	940 mm
Waga	128 kg

Akcesoria w komplecie



Kod AC - 1

Wąż ciśnieniowy R2 z podwójnym opłotem 5/16" z przyłączem M22-M22



Kod AC - 2

Pistolet ciśnieniowy długi z przyłączem M22 - M22



Kod AC - 3
Lanca 1/4F M22 INOX długość 70 cm z ochroną dyszy



Kod. AC - 4
Dysza strumieniowa 1/4M kąt strumienia 25°



Kod. AC - 5
Zestaw na wąż 1/2" z przyłączeniem wody 3/4"

Akcesoria dodatkowe



Kod AC - 11
Bęben INOX do myjki na wąż ciśnieniowy z przyłączem M22



Kod AC - 12
Turbo dysza rotacyjna 1/4F do instalacji na dodatkowej lancy



Kod AC - 13
Inżektor roztworu chemii z regulacją z przyłączem M22M - M22F



Kod AC - 14

Lanca dwu-rurkowa 2 x 1/4F z zaworem otwierającym z przyłączem M22M



Kod AC - 17

Wąż do czyszczenia kanalizacji 1/4F z przyłączem M22F



Kod AC - 15

Lanca łamana 1/4M z przyłączem 1/4M



Kod AC - 16
Pianownica ręczna 1 litr z regulowanym natryskiem z przyłączem M22F



Kod AC - 18
Injektory piany z regulacją 0-20 przyłącze 1/4F - 1/4M



Kod AC - 19
Filtr wody z włókna bawełnianego z przyłączem 3/4F



Kod AC - 20

Trójnik 2 x M22M do rozwidlenia węża ciśnieniowego z przyłączem M22F



Kod AC - 21

Bęben naścienny INOX na wąż ciśnieniowy z przyłączem 3/8"



Kod. AC - 22

Wieszak na wąż ciśnieniowy

Zastosowanie

CLEANEA

ul. Gen. S. Grota Roweckiego 89 40-748 Katowice
PL9540007832 BDO000011858
INFOLINIA : +48 501 176 369
Biuro: +48 32 307 36 00 Biuro: +48 32 203 21 93
biuro@cleanea.pl

