

Link do produktu: <https://www.cleanea.com.pl/sm-50-f-baker-odkurzacz-piekarniczy-jednosilnikowy-p-458.html>



SM 50 F Baker odkurzacz piekarniczy jednosilnikowy

Dostępność

Dostępny

Kategoria

Odkurzacze do pieca w
piekarni

Producent



Filtry klasy L M HEPA:



Produkt

PIEKARNICZY

Certyfikaty



Opis produktu

Odporny na wysoką temperaturę odkurzacz SM 50 F BAKER piekarniczy ze zbiornikiem 50 lit. do czyszczenia komór pieca między wypiekami w piekarniach i cukierniach. Model o

sadzony na stalowym siedzisku do którego zamontowane są 4 skrętne i łożyskowane koła wykonane z niebrudzącej gumy. Zbiornik odkurzacza wykonano z wytrzymałej stali nierdzewnej INOX AISI 304 – materiału estetycznego, trwałego i odpornego mechanicznie. **SM 50 F BAKER w standardzie posiada specjalistyczny filtr Calor** (więcej poniżej). Zbiornik, zestaw akcesoriów oraz filtrem wytrzymują temperaturę nawet do 250oC oraz są **dopuszczone do pracy w sektorze spożywczym**. Model zasilany jednym silnikiem By-Pass, zbudowanym na zasadzie dwóch niezależnych obiegów powietrza. Pierwszy służy do zasysania, a drugi do chłodzenia. Rozwiązanie to zapewnia wieloletnią bezawaryjną pracę odkurzacza. SM 50 F BAKER widocznie zmniejsza czas spędzony na sprzątaniu i podnosi jakość środowiska pracy. Kompaktowość, wydajność i idealna mobilność czyni go uniwersalnym rozwiązaniem dla wielu zakładów pracy.

ZALETY ODKURZACZA

- Duży przepływ powietrza 198 m³/h
- Stalowe siedzisko i łożyskowane koła
- Filtr włókninowy CALOR odporny na wysoką temperaturę
- Zbiornik INOX AISI 430 50L
- Praca odkurzacza mokro i sucho
- Pływak zabezpieczający przed przepełnieniem
- Turbina autowentylowana By-pass
- Efektywność filtracji w zakresie 0,3μ wynosi 95%

ZESTAW PIEKARNICZY z uziemieniem

Wyposażeniem standardowym odkurzacza jest specjalny zestaw akcesoriów oraz filtr odporny na wysoką temperaturę.

- **wąż metalowo-ceramiczny 3 mb z aluminiowymi zakończeniami**
- rura aluminiowa prosta 1 m.
- rura aluminiowa 1/2 w osłonie 1 m.
- rura aluminiowa cała w osłonie 1 m.
- ssawa piekarnicza ze stali INOX na mosiężnych kołach
- uziemienie *(dla wyeliminowania nieprzyjemnych skutków elektryzowania się zestawu)*

ZASILANIE

Odkurzacze SM 50 F BAKER wyposażony jest w wytrzymałą w wydajną turbinę By-Pass o przepływie 198 m³/h. Silnik tego typu, w odróżnieniu od turbiny boczno-kanalowej, jest stworzony do pracy zmianowej i cyklicznej. Silnik by-pass skonstruowano na zasadzie dwóch niezależnych obiegów powietrza, z których pierwszy odpowiedzialny jest za zasysanie zanieczyszczeń, a drugi za chłodzenie całego silnika. Obiegi są od siebie fizycznie odseparowane i tym samym uniemożliwiają przedostanie się wszelkich zbieranych zabrudzeń do rdzenia silnika. Konstrukcja ta zapewnia długą i bezawaryjną pracę odkurzacza.

FILTRACJA

Odkurzacze piekarnicze SM 50 F BAKER zaopatrzony jest w standardzie w filtr wykonany z włókna Aramidowego odpornego na wysoką temperaturę filtra typu CALOR. Powszechnie używany w odkurzacach filtr poliestrowy nie byłby w stanie sprostać pracy z zanieczyszczeniami ciepłymi i wysoką temperaturą panującą w piecach piekarniczych pomiędzy wypiekami lub po niedawno zakończonej zmianie. **Filtr aramidowy jest odporny na wysoką temperaturę zasysanego powietrza oraz na ciepłe zanieczyszczenia powstałe w wyniku pieczenia.** Wygoda w używaniu filtra CALOR nie pochodzi wyłącznie z jego fantastycznego wykonania. Jest on osadzony na polipropylenowym kołnierzu, co pozwala na jego łatwy montaż i demontaż. Filtr posiada certyfikację w klasie "L" 3μ, jest wielorazowego użytku oraz jest bardzo odporny mechanicznie. Żywotność filtra jest każdorazowo przedłużana przez systematyczne otrzepywanie, czyszczenie na sucho lub na mokro. Warto zaznaczyć, aby wymienić filtr gdy, pojawią się pierwsze oznaki zużycia lub/i rozdarcia. Praca na takim filtrze i przy wysokiej temperaturze może bardzo negatywnie wpłynąć na pracę silnika.

Czytaj więcej

Dane techniczne

MODEL SM50F BAKER KOD 008.370.B

Typ silnika	By-Pass
Ilość silników	1
Napięcie	230V
Podciśnienie	240 mBar
Przepływ	210 m ³ /h
Głośność	72 dB (A)
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc	1400 W

FILTRY

Filtr pyłowy

Średnica

Klasa

Materiał

Opcja

Filtr mokry

Przeznaczenie

Materiał

Cylindryczny

305 mm

L Class

Calor

Dodatkowa

Pianka

Wygaszacz piany

Polipropylen

KONSTRUKCJA

Pojemność

Wlot

Wymiary

Wysokość

Waga

Materiał

50 Lit

Ø 40 mm

400 x 400 mm

830 mm

14,5 kg

Stal AISI 430

Akcesoria dodatkowe

Kod. 004.329

Filtr piekarniczy CALOR odporny na wysoką temperaturę 250°C



Kod. 004.345

Wąż elastyczny Ø 40 mm stalowy cynkowany 3 m z zakończeniami aluminiowymi



Kod. 004.326

Ssawa piekarnicza Ø 40 mm z fartuchami SILTEF szerokość 40 cm do przedłużki 004.331-SR



Kod 004.331-SR

Przedłużka duraluminium Ø 40 mm prosta 100 cm z szybkozłączem do ssawy 004.356



Kod 004.366

Przedłużka duraluminium Ø 40 mm dł. 100 cm z połową osłony termicznej



Kod 004.355

Przedłużka duraluminiowa Ø 40 mm dł. 100 cm z pełną osłoną termiczną

Filtry i opcje dodatkowe



Kod. 004.424

Filtr pyłowy klasy L standard z kołnierzem



Kod. 004.410

Filtr mokry - wygaszacz piany



Kod. 004.355

Ssawa piekarnicza Ø 40 mm na kołach z fartuchami SILTEF szerokość 40 cm do przedłużki 004.341-CR



Kod 004.341-CR

Przedłużka duraluminium Ø 40 mm prosta 100 cm z szybkozłączem do ssawy 004.355



Kod 004.341

Przedłużka duraluminium Ø 40 mm prosta 100 cm dla zwiększenia długości zestawu



Kod P00299
Ssawka szczelinowa Ø40mm stal ocynkowana



Kod. 004.329
Wąż EVA D40mm elastyczny samonośny dł. 3m z zakończeniami



Kod. 004.046
Rura gięta chromowana Ø40mm – kpl. 2 elementy



Kod. 004.326

Ssawa podłogowa Ø40mm z fartuchami gumowymi do prac na mokro lub pyłów



Kod 004.331

Ssawa podłogowa Ø40mm z włosiem na kołach do prac na sucho



Kod 004.421

Ssawka szczelinowa Ø40mm



Kod. 004.088
Ssawka okrągła z włosiem Ø40mm



Kod. 004.383
Przedłużka Ø 40 mm polipropylenowa dł. 50 cm

Zastosowanie

