

Link do produktu: <https://www.cleanea.com.pl/sm-70-3hp-odkurzacz-3-silnikowy-inox-sucho-mokro-p-584.html>

SM 70 3HP odkurzacz 3 silnikowy INOX sucho mokro

Dostępność

Dostępny

Kategoria

Warsztatowe

Producent



Filtry klasy L M HEPA:



Produkt

PROFESSIONAL

Certyfikaty



Opis produktu

Profesjonalny odkurzacz jednofazowy 230V z 2 lub 3 silnikowy o pojemności zbiornika 65 L wykonanego z stali nierdzewnej - materiału odpornego mechanicznie. Łatwy w utrzymaniu czystości, nie pęka oraz wytrzymuje wysoką temperaturę. Posiada stalowy pierścień do którego mocowane są koła oraz wygodny uchwyt do prowadzenia odkurzacza. Solidny odkurzacz który pomaga znacznie zmniejszyć czas spędzony na czyszczeniu, a tym samym obniżyć koszty.

ZALETY ODKURZACZA

- **Nieporównywalnie duży przepływ powietrza do 520 m³/h**
- Wysokowydajne najnowszej generacji turbiny HOE-BP
- Filtr włókninowy 3µ wodoodporny
- Duży zbiornik 65 L
- Praca odkurzacza mokro i sucho
- Pływak zabezpieczający przed przepełnieniem
- Wygodny uchwyt do prowadzenia odkurzacza
- W komplecie zestaw profesjonalnych akcesoriów Ø40mm

SILNIK

Przemysłowy, jednofazowy odkurzacz komutatorowy zasilany najnowszej konstrukcji wysokowydajnymi turbinami HOE-BP. Turbiny odkurzacza niezwykle wytrzymałe, wydajne i niezawodne jest przystosowana do pracy cyklicznej. Silniki odkurzacza posiadają dwa niezależne obiegi powietrza, jeden dla zasysania zanieczyszczeń oraz drugi do chłodzenia silnika. Oba te obiegi odseparowane fizycznie od siebie co umożliwia przedostanie się zbieranych zabrudzeń do rdzenia silnika. W rezultacie ten układ pozwala na długą bezawaryjną pracę odkurzacza.

FILTRACJA

Filtr odkurzacza wykonany z mocnej włókniny poliestrowej o powierzchni filtracji 5.000 cm². Osadzony na kołnierzu z polipropylenu, całość łatwa do zamontowania jednym ruchem w odkurzaczu. Filtr odkurzacza wielorazowego użytku jest odporny na wilgoć, posiada stopień filtracji "L" 3μ, można go otrzepywać, czyścić na sucho i na mokro, przedmuchiwać. Łatwy i wygodny w użyciu jest w stanie wychwycić kurz, pyły budowlane, gips, cement itp.

Czytaj więcej

Dane techniczne

MODEL 3HP

Typ silnika	By-Pass
Ilość silników	2
Napięcie	230V
Podciśnienie	250 mBar
Przepływ	520 m3/h
Głośność	75 dB (A)
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc	2.200 W

MODEL 4HP

Typ silnika	By-Pass
Ilość silników	3
Napięcie	230V
Podciśnienie	250 mBar
Przepływ	780 m3/h
Głośność	75 dB (A)
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc	3.300 W

FILTRY

Filtr pyłowy	Cylindryczny
Średnica	305 mm
Klasa	L Class
Materiał	Poliester przemysłowy
-	-
Filtr mokry	Pianka
Przeznaczenie	Wygaszacz piany
Materiał	Polipropylen

KONSTRUKCJA

Wlot	Ø 40 mm
Wymiary	610 x 425 mm
Wysokość	920 mm
Waga	19/21 kg
Materiał	STAL AISI 430

Akcesoria w komplecie



Kod. 004.329

Wąż EVA D40mm elastyczny samonośny dł. 3m z zakończeniami



Kod. 004.046

Rura gięta chromowana Ø40mm - kpl. 2 elementy



Kod. 004.326

Ssawa podłogowa Ø40mm z fartuchami gumowymi do prac na mokro lub pyłów



Kod 004.331

Ssawa podłogowa Ø40mm z włosiem na kołach do prac na sucho



Kod 004.421

Ssawka szczelinowa Ø40mm



Kod. 004.088

Ssawka okrągła z włosiem Ø40mm



Kod 004.429

Filtr pyłowy standard klasa filtracji "L" do odkurzacza przemysłowego



Kod. 004.367

Filtr mokry - wygaszacz piany zainstalowany w odkurzaczu

Filtry opcjonalne



Kod 004.441

Filtry kardrydżowy klasy M do odkurzacza przemysłowego jako drugi stopień filtracji



Kod 004.499.002

Filtry kardrydżowy klasy HEPA do odkurzacza profesjonalnego jako drugi stopień filtracji



Kod 004.335

Filtr klasa filtracji "L". Worek jednorazowy na pyły do odkurzacza profesjonalnego



Kod 004.129

Filtr klasa filtracji "M". Worek jednorazowy na pyły do odkurzacza profesjonalnego



Kod 004.347

Filtr pyłowy piekarniczy klasy "L" odporny na wysoką temperaturę do odkurzacza profesjonalnego



Kod 004.429

Filtr pyłowy standard klasa filtracji "M" 1 mikron do odkurzacza przemysłowego

Zastosowanie

