

Link do produktu: <https://www.cleanea.com.pl/sm-70-b-ac-odkurzacz-3-silnikowy-inox-sucho-mokro-ze-stelazem-p-583.html>



SM 70 B AC odkurzacz 3 silnikowy INOX sucho mokro ze stelażem

Dostępność

Dostępny

Kategoria

Sucho - mokro

Producent



Filtry klasy L M HEPA:



Produkt

PROFESSIONAL

Opis produktu

Profesjonalny odkurzacz SM 70 B AC jednofazowy 230V ze zbiornikiem 70 lit. i z 2 lub 3 silnikami. Zbiornik odkurzacza wykonany jest z odpornej na uszkodzenia mechaniczne i ludzkie stali nierdzewnej AISI 430, przystosowany jest to pracy na sucho jak i na mokro. Jednocześnie jest łatwy w utrzymaniu czystości, nie pęka i wytrzymuje wysoką temperaturę. Zbiornik osadzony jest na stalowej podstawie do której przymocowane są 4 mocne łożyskowane koła skrętne. Do zbiornika jest także przymocowany stelaż - uchwyt to transportowania odkurzacza oraz **mechanizm uchylny**. Mechanizm ten pozwala na łatwe opróżnianie zbiornika z zebranej zawartości płynnej i stałej, przez jego przechylenie. Solidny odkurzacz który pomaga znacznie zmniejszyć czas spędzony na czyszczeniu i zwiększa efektywność pracy w jego otoczeniu. Odkurzacz najczęściej wybierany do pracy z olejem dzięki możliwości wyboru głowic z dwoma lub trzema silnikami. Oba modele zasilane są silnikami o 2 niezależnych obiegach powietrza, z których jeden zbiera zanieczyszczenia, a drugi go chłodzi. **Zwiększona moc** odkurzacza pozwala mu pracować przy pracach remontowych, budowlanych, a także przy liniach fabrycznych. Zastosowany w standardzie odkurzacza filtr poliestrowy jest odporny na wodę i wilgoć i może być używany wielokrotnie.

ZALETY ODKURZACZA

- Nieporównywalnie duży przepływ powietrza do 780 m³/h
- Wysokowydajne najnowszej generacji turbiny HOE-BP
- Filtr włókninowy 3µ wodoodporny
- Duży zbiornik 70 L
- Praca odkurzacza na mokro i sucho
- Pływak zabezpieczający przed przepełnieniem
- Wygodny uchwyt do prowadzenia odkurzacza
- **Mechanizm uchylny do łatwego wylewania płynnej zawartości**
- W komplecie zestaw profesjonalnych akcesoriów Ø40mm

SILNIK

Profesjonalny, jednofazowy odkurzacz komutatorowy zasilany najnowszej konstrukcji wysokowydajnymi turbinami HOE-BP. Jest to niezwykle wytrzymałe, wydajne i niezawodne rozwiązanie. Silniki w odróżnieniu od przemysłowych turbin boczno-kanalowych, są idealnym rozwiązaniem do pracy cyklicznej. Wysokowydajne turbiny HOE-BP posiadają dwa niezależne obiegi powietrza: jeden do zasysania zanieczyszczeń oraz drugi do chłodzenia silnika. Oba te fizycznie odseparowane od siebie obiegi uniemożliwiają przedostanie się zbieranych zabrudzeń do rdzenia silnika. W rezultacie ten układ pozwala na długą bezawaryjną pracę odkurzacza. Model odkurzacza SM 70 posiada możliwość zastosowania **głowic z dwoma (3HP) lub trzema (4HP) silnikami**. Wpływa to pozytywnie na moc i przepływ odkurzacza, za czym idzie bardziej efektywna praca i możliwość oczyszczania nawet najbardziej zabrudzonych powierzchni.

Elementami łączącym głowicę z sekcją filtracji w odkurzaczach profesjonalnych są **pływak i filtr piankowy** (zwany również wygaszaczem piany). Oba elementy zamontowane są do głowicy tak, aby **zatrzymać ciecz i pianę**, w trakcie pracy na mokro, i nie pozwolić im na przedostanie się do silnika. Założony na koszu pływaka, filtr piankowy pozwala pianie osiadać na nim i swobodnie się skraplać. Jest to niezwykle ważne i praktyczne rozwiązanie przy pracy z chemią i płynami tworzącymi choćby najmniejszą pianę.

FILTRACJA

Filtr odkurzacza wykonany jest z **mocnej włókniny poliestrowej**, osadzonej na kołnierzu z polipropylenu. Rozwiązanie to pozwala na łatwy montaż i demontaż filtra w celu jego oczyszczenia lub w późnej fazie eksploatacji – jego wymianę. Filtr odkurzacza profesjonalnego SM70 może być używany wielokrotnie, a jego żywotność przedłuża się każdorazowo przez otrzepanie, przedmuch lub czyszczenie na sucho i mokro. Co więcej, **filtr jest odporny na wilgoć i posiada stopień filtracji "L" 3µ**. Dla poprawienia estetyki pracy można odkurzacz dodatkowo wyposażać w worek jednorazowy w celu łatwego łatwiejszego usuwania brudu. Podczas pracy z zabrudzeniami drażniącymi istnieje możliwość zamontowania dodatkowego filtra cartridge klasy M lub filtra HEPA.

Czytaj więcej

Dane techniczne

MODEL 3HP 008.459

Typ silnika	By-Pass
Ilość silników	2
Napięcie	230V
Podciśnienie	250 mBar
Przepływ	520 m3/h
Głośność	75 dB (A)
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc	2.200 W

MODEL 4HP 008.460

Typ silnika	By-Pass
Ilość silników	3
Napięcie	230V
Podciśnienie	250 mBar
Przepływ	780 m3/h
Głośność	75 dB (A)
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc	3.300 W

FILTRY

Filtr pyłowy	Cylindryczny
Średnica	305 mm
Klasa	L Class
Materiał	Poliester przemysłowy
-	-
Filtr mokry	Pianka
Przeznaczenie	Wygaszacz piany
Materiał	Polipropylen

KONSTRUKCJA

Wlot	Ø 40 mm
Wymiary	400 x 400 mm
Wysokość	920 mm
Waga	19/21 kg
Materiał	STAL AISI 430

Akcesoria w komplecie



Kod. 004.329
Wąż EVA D40mm elastyczny samonośny dł. 3m z zakończeniami



Kod. 004.046
Rura gięta chromowana Ø40mm – kpl. 2 elementy



Kod. 004.326

Ssawa podłogowa Ø40mm z fartuchami gumowymi do prac na mokro lub pył



Kod 004.331

Ssawa podłogowa Ø40mm z włosiem na kołach do prac na sucho



Kod 004.421

Ssawka szczelinowa Ø40mm



Kod. 004.088
Ssawka okrągła z włosiem Ø40mm



Kod 004.429
Filtr pyłowy standard klasa filtracji "L" do odkurzacza przemysłowego



Kod. 004.367
Filtr mokry - wygaszacz piany zainstalowany w odkurzaczu

Filtry opcjonalne



Kod 004.441

Filtry kardrydżowy klasy M do odkurzacza przemysłowego jako drugi stopień filtracji



Kod 004.499.002

Filtry kardrydżowy klasy HEPA do odkurzacza profesjonalnego jako drugi stopień filtracji



Kod 004.335

Filtr klasa filtracji "L". Worek jednorazowy na pyły do odkurzacza profesjonalnego



Kod 004.129

Filtr klasa filtracji "M". Worek jednorazowy na pyły do odkurzacza profesjonalnego



Kod 004.347

Filtr pyłowy piekarniczy klasy "L" odporny na wysoką temperaturę do odkurzacza profesjonalnego



Kod 004.429

Filtr pyłowy standard klasa filtracji "M" 1 mikron do odkurzacza przemysłowego

Zastosowanie

